

135G/140G

EDEN®

Una gamma di pompe ad alte prestazioni create per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni in particolare per la filtrazione di laghetti e l'utilizzo in fontane da giardino e interni di grandi dimensioni. Fornite con un sistema griglia/pezzetto per una pulizia facilitata o con raccordi di aspirazione e mandata per un uso non sommerso. Sono dotate di un rubinetto di portata integrato funzionante anche con i raccordi e, a richiesta, fornite con alberino ceramico adatto per acque particolarmente abrasive. Il design moderno e le robuste dimensioni rendono queste pompe adatte anche per l'uso in acque molto sporche e sistemi biologici di filtraggio. Di ridotta manutenzione, possono essere dotate a richiesta di ugelli per giochi d'acqua. Il modello 140G è termoprotetto mentre il modello 135G è protetto per impedenza salvaguardando la pompa nel caso di accidentali surriscaldamenti. Tutti i modelli sono forniti di ventose antivibranti e raccordi di ottima qualità.

Diese Reihe von Hochleistungspumpen wurde entwickelt, um die Bedürfnisse der verschiedenen Anwendungen, sowohl in Gartenteichen Filtration als auch in größeren Springbrunnen zu erfüllen. Mit Reinigungssystem Deckel oder mit Schlauchanschlüssen auch für nicht getauchtem Einsatz geliefert. Sie haben ein einzigartiges Drehventil das auch mit den Adaptern funktioniert und können mit Rotorachse aus Keramik nach Bedarf geliefert werden, die für den Einsatz in Teichen besonders geeignet ist. Ein modernes Design und robuste Abmessungen machen diese Modelle zum zuverlässigen auch für den Einsatz in schmutzigen Gewässern oder in biologischen Filteranlagen für Teiche. Einfache Wartung, mit Set Wasserspielen und Düsen auf Anfrage lieferbar. Der 140G-Pumpe verfügt über einen Thermoprotektor während der 135G wird durch Impedanz geschützt, um jede Gefahr an Überhitzung beim Motor zu vermeiden. Alle Modelle sind mit Saugnapfen und Schlauchanschlüsse höchster Qualität geliefert

A range of high performance pumps created to fulfil the needs of different applications, both in garden ponds filtration and bigger fountains. Supplied with easy cleaning front grid cover or with hose connectors also suitable for non submersible use. They have a unique in-line valve to adjust flow rate and rotor ceramic shaft on demand, suitable for the use in ponds. A modern design and sturdy dimensions make these models reliable also for the use in dirty waters or in biological filtering systems for ponds. Easy maintenance, fitted with spray jets kit on demand. The 140G model is thermally protected and the 135G model is impedance protected to avoid any possible damage to motor. All models are supplied with suction cups and hose connectors of highest quality.



Item	Q. max		Q. min		H max		230 V-50 Hz	120 V-60 Hz	Certification
135G	2.000 l/h	530 gph	300 l/h	55 gph	2,25 mt	7,5 ft	31,5 W	31,5 W	
140G	2.800 l/h	800 gph	400 l/h	110 gph	3,00 mt	9,9 ft	55 W	60 W	CSA only for item 140

Item	Code	Q.ty/box	EAN Code	Cable lenght
135 FL	7331-0000	4	80 23 493 73175 8	10 m
140 FL	7315-1400	4	80 23 493 731102 4	10 m

